

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Kaldavfetting Ekstra

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Løsningsmiddel.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Arom-dekor Kemi AS

Adresse

Hafstadvegen 23-25

6800 Førde

Norge

Telefon

+47 96 90 13 10

E-post

sdb@aromdekor.se

Fabrikant

Arom-dekor Kemi AB

Adresse

Europavägen 1

51291 SEXDREGA

Sverige

Telefon

0320 60500

E-post

sdb@aromdekor.se

Nettsted

<https://aromdekor.se/>

1.4 Nødtelefonnummer

Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Øyeirritasjon, farekategori 2

Faresetninger

H304, H319

Beskrivelse

Full tekst for alle faresetninger er vist i avsnitt 16.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/.

P331 IKKE framkall brekning.

P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallshåndteringsanlegg.

Tilleggsinformasjon

Inneholder: Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30



AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentras- jon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Spesifikke konsen- trasjonsgrenser ATE	Merknad
Hydrokarboner, C11- C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske	- 926-141-6 01-2119456620- 43-XXXX -	<90%	Asp. Tox. 1	H304 - -		-
(2-metoksymetyle- toksy)-propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011- 60 -	<10%	-	- - -		-
2-propylheptanoletok- sylat	160875-66-1 605-233-7 - -	≤2%	Eye Irrit. 2	H319 - -		-
Propylheptanoletok- sylat	160875-66-1 605-233-7 - -	≤1%	Eye Dam. 1	H318 - -		-

Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

I alle tilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.

Innånding

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved pustevansker kan fagpersonell bistå den skadde ved å gi oksygen. Impliserte må holdes i ro, tildekkes og bli holdt varme. Kontakt lege umiddelbart.

Hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes.
Vask huden med såpe og vann.
Kontakt straks lege dersom sykdomstegn opptrer etter vask.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

Svelging

Skyll munnen. Kontakt en lege.

Fremkall ikke brekning. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

I høye konsentrasjoner:

Damp irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og pustevansker.

Øyekontakt

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Svelging

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Kvalme eller oppkast. Fare for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

Symptomer vil komme først flere timer etterpå, derfor er medisinsk overvåkning nødvendig i 48 timer etter ulykken.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Bruk alkoholresistent skum, karbondioksid eller tørr pulversom slökkemiddel. Vanntåke

Ueguede slukningsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann.

Annet

Tiltak ved brann

Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se forøvrig avsnitt 8.
Sørg for god ventilasjon.
Unngå uautorisert adgang.
Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for farlig avfall.
Samles sammen i egnede, lukkede beholdere og avfallshåndteres. Spyl området med vann. Rester som etterlates etter sanering er farlig avfall. Kontakt kommunens renholdsetat for mer informasjon.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.
Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
Ikke innånd damp.
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Brukes kun i områder utstyrt med egnet ventilasjonsavtrekk.

Generell hygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hender grundig etter bruk. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted.
Bruk alltid forseglet og tydelig merket emballasje. Oppbevares opprettstående.
Oppbevares innelåst. Oppbevares ved romtemperatur.
Oppbevares adskilt fra: Sterke syrer og oksyderende midler

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner	- -	40 / 275 /	Forskrift om tiltaks- og gren- severdier		-
(2-metoksymetyletoksy)-propanol	34590-94-8 252-104-2	50 / 300 /	Forskrift om tiltaks- og gren- severdier	H - Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E - EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet	-

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponerings-
grenser ikke overskrides. Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk øyebeskyttelse iht. EN 166.
Ved fare for sprut, bruk ansiktsskjerm.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN 374-godkjente hansker.
Anbefalt materiale: NBR (Nitrilgummi)
Penetrasjonstid > 480 min.
Tykkelse på hanskematerialet : > 0,38 mm.
Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets
gjennomtrengningstid. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennom-
bruddstid som forsynes av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale
forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid.

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.
Anbefalt filtertype: A.

Termisk risiko

Data ikke tilgjengelig.

Miljøeksponeringskontroll

Unngå utslipp til miljøet.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

farveløs

Lukt

Løsemiddel

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

Ingen data tilgjengelig

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

8

Kinematisk viskositet

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske: $\leq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$

Løselighet

Ingen data tilgjengelig

Vannoppløselighet

Uoppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,8

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper

Ikke anvendelig.

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materialet blir ikke sett på som reaktivt under normale betingelser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med syrer.

Unngå kontakt med oksiderende stoffer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under normale forhold.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
Hydrokarboner, C11- C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske / 926-141-6	LD50	> 5000 mg/kg	Oral	Rotte

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Testdyr
Hydrokarboner, C11- C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske / 926-141-6	LD50	> 2000 mg/kg	Hudkontakt	Kanin
2-propylheptanoletok- sylat 160875-66-1 / 605-233- 7	LD50	> 2000 mg/kg	svelging	Rotte
Propylheptanoletoksylat 160875-66-1 / 605-233- 7	LD50	> 2000 mg/kg	svelging	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Fare for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon.

Eksponeringsveier

Innånding.
Inntak/svelging.
Øyekontakt.
Hudkontakt.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

Toksisitet ved innånding

I høye konsentrasjoner: Damp irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og pustevansker.

Toksisitet ved svelging

Kvalme eller oppkast. Kjemisk lungebetennelse kan oppstå hvis produktet kommer ned i lungene ved innånding, inntak eller brekninger.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Annen informasjon

Data ikke tilgjengelig.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige. Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
Propylheptanoletoksylat 160875-66-1 / 605-233-7	LC50	> 10 - 100 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Hydrokarboner, C11- C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske / 926-141-6	LL50	> 1000 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
2-propylheptanoletok- sylat 160875-66-1 / 605-233-7	LC50	> 1 - 10 mg/L	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Akutt toksisitet for alger

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30



Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske / 926-141-6	EC50	> 1000 mg/l	72 timer	-
2-propylheptanoletoksylyat 160875-66-1 / 605-233-7	EC50	> 10 - 100 mg/l	72 timer	Scenedesmus subspicatus

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Propylheptanoletoksylyat 160875-66-1 / 605-233-7	EC50	> 10 - 100 mg/l	48 timer	Daphnia magna
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske / 926-141-6	LC50	> 1000 mg/l	48 timer	Daphnia magna
2-propylheptanoletoksylyat 160875-66-1 / 605-233-7	EC50	> 1 - 10 mg/L	48 timer	Daphnia magna (stor vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Metode/retningslinjer	Merknad
Propylheptanoletoksylyat 160875-66-1 / 605-233-7	-	Stoffet er fullstendig biologisk nedbrytbart.	OECD 301D	-
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromatiske / 926-141-6	28 dager	69%	OECD 301F	Biologisk nedbrytbar.
2-propylheptanoletok-	-	Stoffet er fullstendig bio-	OECD 301D	-

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Varighet	Resultat	Metode/retningslinjer	Merknad
sylat 160875-66-1 / 605-233-7		logisk nedbrytbart.		

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ikke tilgjengelig.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Resultat
Propylheptanoletoksylat 160875-66-1 / 605-233-7	Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.
2-propylheptanoletoksylat 160875-66-1 / 605-233-7	Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet
Produktet er uoppløselig i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Hinner som dannes på vann, kan påvirke oksygentransporten og skade organismer.
Petroleumsprodukter kan skade isolasjonsevnen hos pels og fjær, noe som innebærer at sjøfugler og marine pattedyr risikerer å fryse ihjel.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending
Unngå utslipp til avløp.

Innhold/holder leveres som farlig avfall i samsvar med lokale forskrifter.
Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Emballasje
Rester som ikke kan resirkuleres skal deponeres som kjemisk avfall.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra

Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30



Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
14 06 03*	Andre løsningsmidler og løsningsmiddelblandinger

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskoden er en anbefaling.
Avfallskoden må identifiseres etter avtale med avfallsbedriften eller ansvarlig myndighet.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandin-gen

EU-forskrifter

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1907/2006, REACH
I henhold til REACH-vedlegg II - Forordning (EU) 2020/878.
Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger) : 3, 75.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Kaldavfetting Ekstra



Versjonsnummer: 13
Utstedt: 2025-08-06
Skifter ut SDB: 2024-12-30

Nasjonale forskrifter

FOR-2012-06-16 nr 622: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer.

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer.

FOR-2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med senere endringer.

Forskrift om deklarerings av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 19.05 2015 nr. 541, med endringer

Deklarasjonsnummer: 617011

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

2, 3, 4, 8, 11, 12, 15

Forkortelser

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

LL50: Dødelig belastning av teststoff som resulterer i 50 % dødelighet.

NOEC = Konsentrasjon uten observert effekt.

CAS - Chemical Abstracts Service

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Evalueringsmetoder for klassifisering

Beregningsmetode.

Setningsbetydning

Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.